

ENVOLVEDORA DE PALETES AUTOMÁTICA

Máquina envolvedora de paletes modelo **AV 160 AUTO**

- Tensionador do filme stretch regulável c/inversor de frequência
- Pré-estiramento motorizado do filme **até 300%**
- Plataforma com capacidade para 2.000 kg
- Focélula para leitura das várias alturas dos paletes
- Espessura filme recomendado ≥ 25 micra
- Plataforma com diâmetro \varnothing 1.600 / 1.800 mm
- Painelelétrico comando e controle da maquina **CLP OMRON**
- Altura da coluna de 2,50 - 3,00 mt
- Todos os motores controlados por inversores de frequência para otimizar a embalagem
- Conjunto de corte e solda do filme pneumático
- Controle remoto para acionamento do inicio da operação
- Sinaleira de 3 luzes informa condições da maquina:
Vermelho (alarme) - Verde (sem falhas) - Verde/Amarelo (maquina em movimento)
- CLP e IHM programa-se quantidade do numero de voltas inferiores e superiores, informa tipo de falha, fim do filme na maquina, e também fornece a quantidade de paletes produzidos
- Peso 680 kg
- Voltagem 220 ou 380 V trifásico + N + T + 60 Hz
- Ar comprimido 6 bar
- Produção máxima 30 paletes/hora



Especificações Técnicas

- Motoredutores: **SEW** ou similar
- Inversores: **OMRON** ou similar
- Pneumática: **CAMOZZI** ou similar
- Focélula do equipamento: **PEPPERL+FUCHS - OMRON**
- **IHM: OMRON** ou similar



Aceitamos cartão

