

ENVOLVEDORA DE PALETES AUTOMÁTICA

Máquina envolvedora de paletes modelo **AV 160 AUTO**

- Tensionador do filme stretch regulável c/inversor de frequência
- Pré-estiramento motorizado do filme **até 300%**
- Plataforma com capacidade para 2.000 kg
- Fotocélula para leitura das várias alturas dos paletes
- Espessura filme recomendado de 23 até 30 micra
- Plataforma com diâmetro Ø 1.600 / 1.800 mm
- Painel elétrico comando e controle da máquina **CLP OMRON**
- Altura da coluna de 2,50 - 3,00 mt
- Todos os motores controlados por inversores de frequência para otimizar a embalagem
- Conjunto de corte e solda do filme pneumático
- Controle remoto para acionamento do início da operação
- Sinaleira de 3 luzes informa condições da máquina:
Vermelho (alarme) - Verde (sem falhas) - Verde/Amarelo (máquina em movimento)
- CLP e IHM programa-se quantidade do número de voltas inferiores e superiores, informa tipo de falha, fim do filme na máquina, e também fornece a quantidade de paletes produzidos
- Peso 680 kg
- Voltagem 220 ou 380 V trifásico + N + T + 60 Hz
- Ar comprimido 6 bar
- Produção máxima 30 paletes/hora



Especificações Técnicas

- Motoredutores: **SEW** ou similar
- Inversores: **OMRON** ou similar
- Pneumática: **SMC** ou similar
- Fotocélula do equipamento: **PEPPERL+FUCHS - OMRON**
- IHM: **OMRON** ou similar

