

MÁQUINA ARQUEADEIRA VERTICAL

Máquina arqueadeira vertical modelo **RG 043 TR14**

- Cabeçote de arqueação TR 14 (aplicáveis TR18 / TR19 / TR200)
- Painel elétrico de comando com CLP OMRON
- Porta-bobina com freio
- Conjunto de movimentação vertical composto de cabeçote e arco com regulagem automática
- Fita a ser utilizada PP - PET

Quando a máquina recebe um sinal do conjunto de transportes, é acionado a descida do cabeçote até se apoiar levemente na parte superior do produto e efetua o arqueamento.

Após a finalização do ciclo, o conjunto de transportes recebe um sinal para iniciá-lo novamente.

Cabeçote modelo TR (Patente Internacional OMS) que executa automaticamente o lançamento, recuperação, tensionamento, corte e solda da fita, com potência de 2.300N.

O ciclo da máquina é controlado por CLP.



Especificações Técnicas

Produção	: 20 – 30 pacotes/hora
Dimensões da fita	: 8 – 16 mm (largura)
Voltagem	: a definir no pedido
Potência	: 2,5 KW
Ar comprimido	: 6 bar
Pneumática	: CAMOZZI
Fotocélulas	: PEPPERL + FUCHS
Contatores	: WEG
Motoredutores	: SEW
Peso	: 670 Kg

